

Perforateur Série T et LC

■ Avec une fréquence de frappe élevée, les perforateurs T constituent une solution économique à la fiabilité légendaire.

		Série T							LC
		T 18	T 21	T 23	T 28				LC 50 R
Version pour...		poussoir	poussoir	poussoir	CFL 61	poussoir	semi-stoper	stoper	CFL 67
Injection à...		air	air	air ou eau	air	eau	eau	eau	air ou eau
Poids	Kg	18	21	23	28	28	28	28	52
Dimensions	mm	410 x 510	230 x 595	240 x 580	230 x 580	230 x 580	230 x 580	230 x 520	170 x 640
Consommation d'air	l/min	2100	2700	3600	4200	4200	4200	4200	5800
Fréquence de frappe théorique	cp/min	2400	3000	2500	2500	2500	2500	2500	1400
Vitesse de rotation théorique	tr/min	220	280	250	250	250	250	250	120
Sens de rotation		G	G	G	G	G ou D	G ou D	G ou D	G et D
Niveau sonore	dB	126	126	127	128	128	128	128	116
Niveau de vibration	m/s ²	22,02	34,87	33,59	44,27	44,27	44,27	44,27	
Emmanchement standard		22 x 108	22 x 108	22 x 108	22 x 108	22 x 108	22 x 108	22 x 108	Leyner R32
Emmanchement optionnel		/	22 x 82	/	/	25 x 108	25 x 108	25 x 108	/

Les perforateurs T 18, T 21 et T 23 sont vendus également en version "à main" avec poignée en T pour les pays hors Union Européenne où la législation en autorise l'utilisation.

